

wood profiles
Seca



BEFESTIGUNGSARTEN **FASSADE**



Sichtbare Befestigung

DER KLASSIKER UNTEN DEN BEFESTIGUNGSARTEN

Die Befestigung der Fassade hat mindestens zwei Aufgaben zu erfüllen. Zum einen die Aufnahme der auftretenden Kräfte an der Fassade (Wind-, Sog- und Druckkräfte) und zum anderen die Fixierung der Fassadenelemente (Aufnahme der Verformungskräfte; bis zu einem gewissen Ausmaß Zulassen der Quell- und Schwindvorgänge).

SICHTBARE BEFESTIGUNG

Verschraubung durch die Fläche

Eigenschaften:

- Befestigung ist für alle Profile geeignet.
- SIHGA FugiFix® FF hält selbstständig in jeder Einbaulage und kann nicht durch die Fuge fallen.
- KompeFix® KF – der universelle Baustoff schafft Abstand zwischen den Hölzern.
- SIHGA L-GoFix® MS befestigt Holz im Außenbereich professionell und dauerhaft.



KOMPEFIX KF

KompeFix KF schafft Abstand zwischen den Hölzern und dient somit dem universellen Holzschutz.



SIHGA FUGIFIX® FF

SIHGA FugiFix® FF ist ein universeller Fugenabstandshalter für Fassaden und Terrassen.



SIHGA L-GOFIX® MS

Durch den SIHGA L-GoFix® MS wird Rissbildung oder Aufspaltung der Hölzer verhindert.



Nicht sichtbare Befestigung

STABIL UND UNSICHTBAR

Nicht sichtbare Befestigungen erfüllen nicht nur ihren Zweck sondern haben auch den Vorteil, dass sie die Fassade markellos wirken lassen. Keine störenden Schrauben stören das Gesamtbild.

NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

Verschraubung durch die Feder

Eigenschaften:

- Befestigung geeignet für Nut-/Feder-Profile.
- Rhombus Nut-Feder Sibirische Lärche 25 x 95 mm
- Designfassade Sibirische Lärche 20 x 146 mm
- Diagonalschalung Sibirische Lärche 26 x 146 mm, Fichte 24 x 146 mm
- Unsichtbare Verschraubung Nut-/Feder-Profil durch die Feder.



KOMPEFIX KF

KompeFix KF schafft Abstand zwischen den Hölzern und dient somit dem universellen Holzschutz.



SIHGA BOHRFIX®

SIHGA BohrFix® ZB ist optimal für die Befestigung von Fassadenschalungen (Nut-Feder).



NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

RomboFix® – einfache schnelle Montage

Eigenschaften:

- Die Rhombusleisten werden durch das Befestigungsmittel nicht beschädigt.
- Die Gesamtkonstruktion wird hinterlüftet und sorgt dadurch für eine langlebige Fassade.
- Befestigung geeignet für alle Rhombusprofile RomboFix®, Sibirische Lärche 21 x 93 mm, Nordische Fichte 21 x 68 mm, Heimische Tanne 21 x 68 mm
- RomboFix® ist die professionelle Art Fassaden nicht sichtbar geschraubt zu befestigen.



Nicht sichtbare Befestigung

STABIL UND UNSICHTBAR

Nicht sichtbare Befestigungen erfüllen nicht nur ihren Zweck sondern haben auch den Vorteil, dass sie die Fassade markellos wirken lassen. Keine störenden Schrauben stören das Gesamtbild.

NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

mit RhomboClip

Eigenschaften:

- Befestigung geeignet für Themoholz-Fassaden, Thermoesche 20 x 52 mm, Thermokiefer 20 x 65 mm.
- Durch den Clip wird ein einheitliches Fugenbild vorgegeben.
- Vormontierte Unterkonstruktion.



RHOMBOCLIP

Die innovative Harpunenform sorgt für starken, festen Halt.



NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

mit FassadenClip® FCS

Eigenschaften:

- Durch die Verschraubung von hinten bleibt die bewitterte Oberfläche der Fassade unbeschädigt.
- Die spezielle Form des FassadenClip® FCS sorgt durch den Abstand zur Lattung für eine gute Hinterlüftung.
- Befestigung geeignet für Rhombusprofile.
- Der FassadenClip® FCS ist die optisch perfekte Lösung für die Befestigung von Holzfassaden.



FASSADENCLIP® FCS

Der Fassadenclip® FCS ist die optisch perfekte Lösung für die Befestigung von Holzfassaden.



Nicht sichtbare Befestigung

STABIL UND UNSICHTBAR

Nicht sichtbare Befestigungen erfüllen nicht nur ihren Zweck sondern haben auch den Vorteil, dass sie die Fassade markellos wirken lassen. Keine störenden Schrauben stören das Gesamtbild.

NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

mit TIGA Fassadensystem Clip

Eigenschaften:

- Eine einzige Schraube spart Zeit bei der Montage der Fassadenverkleidung und sorgt für perfekten Halt.
- Die Schraube wird nicht sichtbar befestigt, das Fassadenprofil bleibt unverletzt, wodurch die Lebensdauer der Holzfassade deutlich verlängert wird.
- Integrierter Aufnahme- und Positionsanschlag zum einfachen Aufsetzen der Fassadenleiste.
- Befestigung geeignet für alle Rhombus Fassadenprofile TIGA Clip.
- Schnappmechanismus zur intuitiven und schraublosen Befestigung auf den Leisten
- Haltetaschen stabilisieren die Leiste perfekt, ohne sie zu beschädigen.

TIGA FASSADENSYSTEM CLIP

Das TIGA Clip System ist die professionelle Art Holzfassaden nicht sichtbar geschraubt zu befestigen.



SECA
Holzwelt

Von der Qualität unserer Produkte können Sie sich in unserem Schaugarten und in unserem Ausstellungsraum in Ottensheim überzeugen!

Wir haben für Sie unterschiedliche Holzarten verlegt und diese der Witterung unserer Region ausgesetzt. An neuwertigen bis hin zu zehn Jahre alten Flächen können Sie die Abwitterungs- und Vergrauungsphasen über die Jahre direkt im Vergleich und „in natura“ bewundern. Besuchen Sie uns während den Öffnungszeiten, wir beraten und informieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

Der Schaugarten in Ottensheim, direkt an der B127, ist sieben Tage die Woche und rund um die Uhr geöffnet. Sie können somit auch auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen .